



**PILA WL007C
LED16S/840 PSU RND
WH G2**

911401774762



Svítidla Pila, Wall-mounted, 20 W, D200 mm, 1600 lm, 4000 K, IP54

Energeticky účinné a odolné osvětlovací produkty, které vám zajistí kvalitní výkon a spolehlivost a lze je využít v řadě různých použití.

Obecné informace

Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadňkových jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano
Třída snadnosti servisu	Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
Záruční lhůta	2 roky
Hodnocení udržitelnosti	-

Světelně technické

Světelný tok	1 600 lm
Sytá červená (R9)	<50
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80 lm/W
Index podání barev (CRI)	>80
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá

Typ optiky	Velmi široký paprsek
Divergence světelného paprsku svítidla	120°
Jednotné hodnocení oslnění CEN	26

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Počáteční spotřeba energie CLO	- W
Průměrná spotřeba energie CLO	- W
Náběhový proud	2,5 A
Doba náběhového proudu	0,06 ms
Spotřeba energie	20 W
Účinník (zlomek)	0.5
Připojení	-
Kabel	Kabel 0,2 m bez konektoru
Počet produktů pro MCB (16A typ B)	30
Vhodné pro náhodné spínání	Ne
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková výška	55 mm

Celkový průměr	200 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP54 [Ochrana proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK06 [1 J]
Celková hmotnost (kus)	0,240 kg

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Rozsah okolní teploty	-30 až +35 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.38,0.38)SDCM<6
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 35 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 35 000 h	L70

Označení a balení

Objednací název produktu	PILA WL007C LED16S/840 PSU RND WH G2
Celý název výrobku	PILA WL007C LED16S/840 PSU RND WH G2
Full EOC	871016336443899
Kód objednávky	36443899
Číslo materiálu (12NC)	911401774762
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8710163364438
Číslování SAP – balení v krabičce	20
Pouzdro – EAN/UPC	8710163364452

