



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED18S/840 PSU L600 BN

LEDINAIRE WT060C Waterproof, 15 W, L600 mm, 1800 lm,
4000 K, Symetrická, Opálové provedení, IP66, IK08

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu


Obecné informace		Typ optiky	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Divergence světelného paprsku svítidla	Symetrická
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Jednotné hodnocení oslnění CEN	120°
Včetně předřadníku	Ano	Celková harmonická deformace	26
Servisní štítek	Ne		20 %
Lighting Technology	LED	Provozní a elektrické	
Vrstva	Hodnota	Vstupní napětí	220 až 240 V
Světelné technické		Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Světelný tok	1 800 lm	Náběhový proud	2,5 A
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	120 lm/W	Doba náběhového proudu	0,095 ms
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Spotřeba energie	15 W
Index podání barev (CRI)	>80	Účinnost (zlomek)	0.9
Hodnota blikání (PstLM)	1	Připojení	Dvoupólová připojovací jednotka
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1,6	Kabel	-
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů	Počet produktů na MCB 16 A typu B	55
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá		

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 až +45 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Ovládací rozhraní	-
Stálý světelný tok	Ne
Mechanické a materiály	
Materiál těla	Polykarbonát
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Fixační materiál	Nerezavějící ocel
Barva těla	Šedá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková délka	611 mm
Celková šířka	69 mm
Celková výška	59 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	59 x 69 x 611 mm
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Hodnocení udržitelnosti	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka CE	Značka CE
Značka ENEC	-
Záruční lhůta	5 let
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	<5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Standardní odchylka shody barev (McAdamova elipsa)	SDCM≤5
Životnost (podle IEC)	
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L70
Pokles světelného toku při střední životnosti* 75 000 h	-
Podmínky použití	
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Označení a balení	
Objednací název produktu	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN
Celý název výrobku	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN
Full EOC	871016336007299
Objednací kód	36007299
Číslo materiálu (12NC)	911401876480
Číslování – počet v balení	1
Celková hmotnost (kus)	0,310 kg
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8710163360072
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8710163360195

Rozměrové výkresy



LEDINAIRE WT060C Waterproof

